



Floorex Błysk Resistant

Samopołyskowa emulsja do podłóg

Przeznaczenie:

Preparat na bazie polimerów do zabezpieczania i nabłyszczania podłóg z linoleum, PCV, lastrico, tarketu, marmuru. Polecany do powierzchni o intensywnym użytkowaniu jak ciągi komunikacyjne w miejscach publicznych itp. Tworzy trwałą błyszczącą powłokę odporną na ścieranie oraz różne środki dezynfekujące. Produkt Floorex Błysk Resistant nie zawiera soli nieorganicznych, dzięki temu, jest przyjazny dla środowiska. Antypoślizgowy. Łatwo się nakłada dzięki dobrej rozlewności.

Sposób użycia:

Przed nałożeniem pierwszej warstwy preparatu należy usunąć stare, zniszczone powłoki. Powierzchnię dokładnie przemyć czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku gdy na powierzchnie będzie nakładana po raz pierwszy powłoka również wykonać czyszczenie gruntowne zmywaczem. Na suchą i wolną od pyłów powierzchnię nanieść emulsję, i natychmiast rozprowadzić równomiernie za pomocą mopa lub gąbki tworząc cienką warstwę. Nie wcierać. Pozostawić do wyschnięcia. Po upewnieniu się, że nałożona warstwa jest całkowicie sucha (po około 1-2 godz. w zależności od chłonności podłoża, temperatury pomieszczenia i wilgotności powietrza) nanieść następną warstwę polimeru w sposób poprzeczny do pierwszej, każda kolejna warstwa powinna być rozprowadzona "na przemian" po poprzedniej. W zależności od chłonności podłoża oraz intensywności użytkowania zaleca się nałożenie 2-3 warstw powłoki. Nie nakładać więcej niż 3 warstwy. Środka nie rozcieńczać w wodzie. Pełną trwałość powłoki uzyskuje się po ok. 6 godz. W miarę możliwości po nałożeniu powłoki nie myć podłogi na mokro żadnym środkiem myjącym i nie polerować (do 12 godz.).

W zależności od stopnia użytkowania podłogi i powstałych ubytków w powłoce zaleca się uzupełnienie poprzez naniesienie 10% preparatu (1L preparatu na 10 L wody) za pomocą mopa lub maszyny. Po naniesieniu pozostawić do wyschnięcia.

Do bieżącej pielęgnacji zaleca się stosować płyn do mycia podłóg Floorin w stężeniu 100 ml środka na 10 L wody.

Zastosowanie się do wszystkich wskazówek gwarantuje utrzymanie idealnej gładkiej i błyszczącej powierzchni przez wiele tygodni.

Przechowywanie: produkt przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5 st. C do + 30 st. C.

Skład:

Emulsja polimerowa, emulsja woskowa, substancje pomocnicze, konserwant.

Opakowanie:

- 500 ml
- 1 L
- 5 L
- 10 L



P.P.H.U. Barlon
Bartłomiej Osiński
Miszewo Wielkie 3
09-120 Nowe Miasto
tel. /23/ 661 48 60
www.barlon.com.pl



PRODUKT PROFESJONALNY